

GRUNDFOS

Alpha

Modelo	Long (mm)	l/min m³/h	3,3	11,7	20	28,3	36,7	45	53,3	61,7	230 v	
			0,2	0,7	1,2	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7	Código	P.V.P

Bombas circulatoras electrónicas de bajo consumo para calefacción, refrigeración y ACS en edificación doméstica

Con regulación de velocidad con tecnología bluetooth.

Alpha3 25-40	180		4,08	3,42	2,60	1,92	1,30				33211062540	680,30 €
Alpha3 25-40	130		4,08	3,42	2,60	1,92	1,30				332110625403	680,30 €
Alpha3 25-60	180	mca	6,05	5,85	4,65	3,71	2,85	2,10	1,40		33211062560	782,29 €
Alpha3 25-60	130		6,05	5,85	4,65	3,71	2,85	2,10	1,40		332110625603	782,29 €
Alpha3 25-80	180		7,72	7,96	6,50	5,32	4,30	3,40	2,57	1,75	33211062580	963,48 €
Alpha3 32-80	180		7,72	7,96	6,50	5,32	4,30	3,40	2,57	1,75	33211063280	963,48 €

Con regulación de velocidad.

Alpha2 25-60	180	mca	6,00	5,94	4,70	3,70	2,82	2,02	1,32		33211042560	661,85 €
Alpha2 25-80	180		7,70	7,96	6,60	5,37	4,25	3,35	2,46	1,54	33211042580	824,60 €

De velocidad variable.

Alpha1 L 25-40	180		4,40	3,86	2,92	2,24	1,67	1,08			33211022540	366,73 €
Alpha1 L 25-60	180	mca	6,38	6,14	4,85	3,83	3,08	2,17	1,77		33211022560	422,07 €
Alpha1 L 25-60	130		6,38	6,14	4,85	3,83	3,08	2,17	1,77		332110225603	422,07 €



GRUNDFOS

Magna

Modelo	Long (mm)	l/min m³/h	50	66,7	83,3	100	117	133	150	167	230 v	
			3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	Código	P.V.P

Circuladora sencilla, controlada electrónicamente.

Magna1 32-80	180	mca	8,0	7,3	6,2	5,1	4,0	3,2	2,3	1,3	33211113208	1.333,47 €
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------



GRUNDFOS

UP / UPS / Comfort

Modelo	Long (mm)	l/min m³/h	11,7	23,3	35	46,7	58,3	70	81,7	93,3	230 v	
			0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	Código	P.V.P

Bombas sencillas para recirculación de Agua Caliente Sanitaria

UPS 25-60 N	180		4,8	3,8	2,8	1,8					33213012560	839,79 €
UPS 32-80 N	180	mca	7,3	7,0	6,8	6,5	6,2	5,8	5,3	4,9	33213013280	1.491,88 €
UPS 32-100 N	180		9,6	9,4	9,3	9,1	8,9	8,6	8,3	7,9	33213013290	1.931,30 €
UP 20-30 N	150	mca	2,5	1,9	1,1	0,3					33213012030	736,72 €
UP 20-45 N	150		4,0	3,7	3,0	2,2	1,3				33213012045	770,35 €



Modelo	l/min	20	40	60	83,3	100	125	150	215	230 v	
		m ³ /h	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	Código
Circuladora de alta eficiencia.											
Comfort 15-14 B PM	mca	1,12	1,09	1,06	1,02	0,99	0,94	0,90	0,84	33213011514	378,67 €
Comfort 15-14 BA* PM		1,12	1,09	1,06	1,02	0,99	0,94	0,90	0,84	33213011515	623,88 €



*A: con función AUTOADAPT, la cual ajusta automáticamente el nº de horas de funcionamiento en función del consumo de agua caliente.

GRUNDFOS Alpha Solar

Modelo	Long (mm)	l/min	3,3	10,0	16,7	23,3	30,0	36,7	43,3	50,0	230 v	
			m ³ /h	0,2	0,6	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	3,0	Código
Bombas electrónicas de recirculación de A.C.S. para instalaciones solares domésticas												
Alpha Solar 25-75	180	mca	7,8	7,7	6,5	5,4	4,4	3,6	2,9	2,1	33215012507	813,75 €
Alpha Solar 25-145	180		13,2	10,3	8,0	6,4	5,3	4,2	3,0	1,6	33215012514	872,34 €



wilo Yonos Pico

Modelo	Long (mm)	l/min	8,3	16,7	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	230 v	
			m ³ /h	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	Código
Bombas de alta eficiencia de rotor húmedo para calefacción, climatización y refrigeración												
Yonos Pico 25/1-4	180	mca	3,6	2,7	1,9	1,2	0,7				33221012504	478,55 €
Yonos Pico 15/1-6	130		5,8	5,2	4,0	3,1	2,3	1,4	0,8		3322101150613	573,00 €
Yonos Pico 25/1-6	180		5,8	5,2	4,0	3,1	2,3	1,4	0,8		33221012506	518,52 €
Yonos Pico 25/1-8	180		7,0	7,0	6,6	5,7	4,6	3,5	2,5	1,7	33221012508	797,74 €
Yonos Pico 30/1-8	180		7,0	7,0	6,6	5,7	4,6	3,5	2,5	1,7	33221013008	816,00 €



wilo Star Z

Modelo	Long (mm)	l/min	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	230 v	
			m ³ /h	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	Código
Bombas de alta eficiencia de rotor húmedo para A.C.S.												
Con motor síncrono resistente al bloqueo.												
Star Z NOVA	84	mca	1,00	0,95	0,88	0,81	0,72	0,62	0,52	0,43	33223011501	398,84 €
Star Z NOVA A*	138		0,94	0,87	0,79	0,71	0,59	0,47	0,36	0,25	33223011502	457,00 €
Star Z NOVA T*	138		0,94	0,87	0,79	0,71	0,59	0,46	0,31		33223011504	685,29 €



*A: con válvula de corte de bola y válvula antirretorno.

*T: con válvula de corte de bola, válvula antirretorno, reloj conmutador, termostato y detección de desinfección térmica.

Modelo	Long. (mm)	l/min m ³ /h	8,3	16,7	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	230 v	
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	Código	P.V.P
Star Z 20/1	140		0,9	0,7	0,4						33223012001	642,00 €
Star Z 20/4	150		3,9	3,3	2,7	2,2	1,6	1,0	0,5		33223012004	793,00 €
Star Z 20/5	150	mca	4,4	4,1	3,6	3,1	2,5	1,9	1,1	0,7	33223012005	901,00 €
Star Z 20/7	150		5,8	5,6	5,2	4,8	4,5	4,1	3,6	3,0	33223012007	4.248,60 €
Star Z 25/6	180		5,1	4,7	4,2	3,7	3,2	2,7	2,2	1,7	33223012502	1.071,00 €

Modelo	Long. (mm)	l/min m ³ /h	16,7	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0	116,7	133,3	230 v	
			1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	Código	P.V.P
Bomba doble con velocidades preseleccionables para la adaptación de potencia.												
Star ZD 25/6	180	mca	5,6	5,3	4,9	4,6	4,2	3,6	2,9	2,3	3322351	2.770,24 €

